



Descripción

Equipado con ribete Tough Botín TB y costuras cementadas, su parte superior de cuero Crazy Horse y puntera de acero le brindan seguridad y durabilidad inigualables.

Datos Técnicos

Fabricación: TB - Welt.

Aislación Eléctrica: Dieléctrico, para tensiones inferiores a 600 volt.

Aparado: Cuero Crazy Horse.

Forro: Reno y descarne gamuzado.

Fuelle: Forrado y acolchado.

Tobillera: Sistema flexible, acolchada con espuma de alta densidad.

Contrafuerte: Termoformado de 1.6 mm. de espesor.

Costuras: Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible.

Contrafuerte: Termoformado de 1.6 mm. de espesor.

Plantilla interior: Intercambiable, Ultra Resilen de poliuretano gel PI 103.

Plantilla de armar: Conglomerado de celulosa y látex.

Relleno: Material microcelular o corcho.

Planta: Caucho con ácrilo Nitrilo con Shock Absorber resistente a los derivados de los Hidrocarburos.

Puntera: Acero W/H* (alta y ancha).

Cambrellón: Acero templado de dos nervios. Talón: Reforzado.

Ojetillos: Plásticos, de Alta Resistencia.

Cordones: Sección circular de alta resistencia.

Certificación: Norma Chilena Oficial.

Numeración: 38 al 48.

Tecnologías y características



Planta resistente a hidrocarburos



Planta resistente a hidrocarburos



Aislante eléctrico



Plantilla anticlavo penetration proof

DEFENDER